

BÌNH CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy xách tay TOMOKEN là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. ABC TYPE 消火器は日本基準に基づいて作っています。

Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời. 日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。



CHỦNG LOẠI	BÌNH KHÍ CO2 3KG	BÌNH KHÍ CO2 5KG	BÌNH BỘT ABC 4KG	BÌNH BỘT ABC 6KG	BÌNH BỘT ABC 8KG	BÌNH BỘT ABC 9KG	BÌNH BỘT ABC 35KG
Model モデル	TMK-VJ-CO2/3KG	TMK-VJ-CO2/5KG	TMK-VJ-ABC/4KG	TMK-VJ-ABC/6KG	TMK-VJ-ABC/8KG	TMK-VJ-ABC/9KG	TMK-VJ-ABC/35KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	10,300	15,500	6,000	9,000	11,000	12,200	57,000
Khối lượng tịnh (g) 正味	3,000	5,000	4,000	6,000	8,000	9,000	35,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	4.5MPa	4.5MPa	1.2~1.45 MPa	1.2~1.45 MPa	1.2~1.45 MPa	1.2~1.45 MPa	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	25MPa	25MPa	3.0 MPa	3.0 MPa	3.0 MPa	3.0 MPa	3.0 MPa
Thời gian phun (Giây) 消化時間	>8s	>9s	>13s	>13s	>15s	>17s	>40s
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C	+5~60°C	+5~60°C	+5~60°C	+5~60°C	+5~60°C	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	2~5m	2~5m	4~6m	4~6m	4~6m	4~6m	10m
Công suất chữa cháy 消化容量	34B-C	55B-C	2A-55B-C	3A-89B-C	4A-144B-C	4A-144B-C	6A-144B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm	5 năm
Tiêu chuẩn áp dụng 基準	TCVN 7026:2013						TCVN 7027:2013
Hãng sản xuất メーカー	TOMOKEN/NHẬT BẢN						
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM						

BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY BỘT ABC 4KG

消火器ABC 4KG-TYPE



Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 4KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC TYPE 4KG消火器は日本基準に基づいて作っています。

日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHỦNG LOẠI 内容	BÌNH BỘT ABC 4KG 粉ABC 4KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/4KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	6,000
Khối lượng tịnh (g) 正味	4,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	4~6m
Công suất chữa cháy 消化容量	2A-55B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア押し圧	Nitơ
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM



CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 140 x hight 430 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN/ 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です!

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です!

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Vòi phun được chế tạo bằng vật liệu nhựa siêu mềm, giúp ống không bị móp như các vòi phun thông thường giúp ổn định khả năng chữa cháy sau nhiều năm sử dụng.

ノズルは特殊材を使っており、長く保管していても変形せずに、高い消火能力を維持します。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY BỘT ABC 6KG

消火器ABC 6KG-TYPE



Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 6KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC TYPE 6KG消火器は日本基準に基づいて作っています。

日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHỦNG LOẠI 内容	BÌNH BỘT ABC 6KG 粉ABC 6KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/6KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	9,000
Khối lượng tịnh (g) 正味	6,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	4~6m
Công suất chữa cháy 消化容量	3A-89B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エアークリッシュ	Nitơ
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM



CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 160 x hight 470 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN/ 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です!

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です!

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Vòi phun được chế tạo bằng vật liệu nhựa siêu mềm, giúp ống không bị móp như các vòi phun thông thường giúp ổn định khả năng chữa cháy sau nhiều năm sử dụng.

ノズルは特殊材を使っており、長く保管していても変形せずに、高い消火能力を維持します。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY BỘT ABC 8KG

消火器ABC 8KG-TYPE



Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 8KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC TYPE 8KG消火器は日本基準に基づいて作っています。
日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHUNG LOẠI 内容	BÌNH BỘT ABC 8KG 粉ABC 8KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/8KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	11,000
Khối lượng tịnh (g) 正味	8,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	4~6m
Công suất chữa cháy 消化容量	4A-144B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア押し圧	Nitơ
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM



CẤU TẠO BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 160 x hight 580 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN / 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です!

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です!

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Vòi phun được chế tạo bằng vật liệu nhựa siêu mềm, giúp ống không bị móp như các vòi phun thông thường giúp ổn định khả năng chữa cháy sau nhiều năm sử dụng.

ノズルは特殊材を使っており、長く保管していても変形せずに、高い消火能力を維持します。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY BỘT ABC 9KG



消火器ABC 9KG-TYPE

Bình chữa cháy xách tay loại bột ABC 9KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời. ABC TYPE 9KG消火器は日本基準に基づいて作っています。日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHỦNG LOẠI 内容	BÌNH BỘT ABC 9KG 粉ABC 9KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/9KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	12,200
Khối lượng tịnh (g) 正味	9,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	4~6m
Công suất chữa cháy 消化容量	4A-144B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア一押し圧	Nitơ
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM



CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 160 x hight 630 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN/ 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.
TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。
Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.
各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です！
Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.
表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！
Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.
バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。
Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.
更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。
Vòi phun được chế tạo bằng vật liệu nhựa siêu mềm, giúp ống không bị móp như các vòi phun thông thường giúp ổn định khả năng chữa cháy sau nhiều năm sử dụng。
ノズルは特殊材を使っており、長く保管していても変形せずに、高い消火能力を維持します。
Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài。
本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE BỘT ABC 35KG

消火器ABC 35KG-TYPE



Bình chữa cháy có bánh xe bột ABC 35KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC TYPE 35KG消火器は日本基準に基づいて作っています。
日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHUNG LOẠI 内容	BÌNH BỘT ABC 35KG 粉ABC 35KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/35KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	57,000
Khối lượng tịnh (g) 正味	35,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	6~10m
Công suất chữa cháy 消化容量	6A-144B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア押し圧	Nitơ
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM

CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 450 x hight 1000 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN / 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部件は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です！

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Vòi phun được chế tạo bằng vật liệu nhựa siêu mềm, giúp ống không bị móp như các vòi phun thông thường giúp ổn định khả năng chữa cháy sau nhiều năm sử dụng.

ノズルは特殊材を使っており、長く保管していても変形せずに、高い消火能力を維持します。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XE ĐẨY KHÍ CO2 24KG
CO2-24KG-TYPE



Bình chữa cháy xe đẩy loại khí CO2 24 KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.
CO2 24KG消火器は日本基準に基づいて作っています。
日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。



CHỦNG LOẠI 内容	BÌNH CO2 24KG CO2 24KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-CO2/24KG
Tổng khối lượng khoảng 総重量	75KG
Khối lượng tịnh 正味	24KG
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	4.5 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	25 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	30 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	2~5m
Công suất chữa cháy 消化容量	55B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	CO ₂
Hãng sản xuất メーカー	TOMOKEN/NHẬT
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM

CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
CO2	CO2	Whi	TCVN 6102
Handle	Alumium	Red	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	H 1350 x W 450 x S 960		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN/ 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.
TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.
表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.
バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.
更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動的に調整できます。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.
本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY CO2 3KG

消火器CO2 3KG-TYPE



Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 3KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời. CO2 3KG消火器は日本基準に基づいて作っています。日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。



CHUNG LOẠI 内容	BÌNH CO2 3KG CO2 3KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-CO2/3KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	10,300
Khối lượng tịnh (g) 正味	3,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	4.5 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	25 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	30 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	2~5m
Công suất chữa cháy 消化容量	34B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剂	CO ₂
Hãng sản xuất メーカー	TOMOKEN/NHẬT
Xuất xứ 出所	MADE IN VIET NAM

CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
CO2	CO2	WHI	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 140 x hight 510 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN / 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành. TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm. 表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng. バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất. 更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動的に調整できます。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài. 本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY CO2 5KG

消火器CO2 5KG-TYPE



Bình chữa cháy xách tay loại khí CO2 5KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời. CO2 5KG消火器は日本基準に基づいて作っています。日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。



CHỦNG LOẠI 内容	BÌNH CO2 5KG CO2 5KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-CO2/5KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	15,500
Khối lượng tịnh (g) 正味	5,000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	4.5 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	25 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	30 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(°C) 使用温度	+5~60°C
Khoảng cách phun (m) 消化距離	2~5m
Công suất chữa cháy 消化容量	55B-C
Hạn sử dụng 使用期限	5 năm
Chất chữa cháy 消化薬剤	CO ₂
Hãng sản xuất メーカー	TOMOKEN/Nhật
Xuất xứ 出所	Made in Viet Nam

CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Part name	Material	Color	Pro.Standard
Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Nozzle	Rubber	Black	ISO 4672:1997
CO2	CO2	WHI	TCVN 6102
Handle	STEEL	Black	JIS
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Safety lock	SUS304	WHITE	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	Width 140 x hight 720 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN / 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành. TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm. 表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng. パルプは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất. 更に、他社製パルプと違い、TMK製パルプは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài. 本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT BỘT ABC 6KG
消火器ABC AUTO 6KG-TYPE



Bình chữa cháy tự động loại bột ABC 6KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC AUTO 6KG消火器は日本基準に基づいて作っています。
日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHUNG LOAI 内容	AUTO ABC 6KG 粉ABC 6KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/ AUTO 6KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	8700
Khối lượng tịnh (g) 正味	6000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(C) 使用温度	+5~60°C
Nhiệt độ hoạt động đầu phun 喷嘴工作温度	68°C
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア押し圧	Nitơ
Chiều cao lắp đặt tối đa (m)	2.5
Diện tích bảo vệ:	2m x 2m



CẤU TẠO
BÌNH CHỮA CHÁY

Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	D280 x hight 295 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN / 特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です！

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です！

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。



BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT BỘT ABC 8KG

消火器ABC AUTO 8KG-TYPE



Bình chữa cháy tự động loại bột ABC 8KG là loại bình được sản xuất bởi công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, áp lực, và năng lực chữa cháy tuyệt vời.

ABC AUTO 8KG消火器は日本基準に基づいて作っています。

日本基準で品質管理をしており、耐圧性に優れ、消火能力が非常に高い消火器です。

CHUNG LOẠI 内容	AUTO ABC 8KG 粉ABC 8KG タイプ
Model モデル	TMK-VJ-ABC/AUTO 8KG
Tổng khối lượng khoảng (g) 総重量	11000
Khối lượng tịnh (g) 正味	8000
Áp suất làm việc (MPa) 使用圧	1.2~1.45 MPa
Áp suất TN vỏ bình (MPa) 検査圧力	3.0 MPa
Áp suất nổ nhỏ nhất (MPa) 破断圧力	6.0 MPa
Phạm vi nhiệt độ SD(C) 使用温度	+5~60°C
Nhiệt độ hoạt động đầu phun 喷嘴工作温度	68°C
Chất chữa cháy 消化薬剤	NH ₄ H ₂ PO ₄
Loại khí đẩy エア押し圧	Nitơ
Chiều cao lắp đặt tối đa (m)	2.5
Diện tích bảo vệ:	2m x 2m



CẤU TẠO BÌNH CHỮA CHÁY

Body	STEEL	Red	JIS
Vavle	Brom	Silver	CAC203
Powder	NH ₄ H ₂ PO ₄	Blu	TCVN 6102
Pressure-gauge	PL-SUS	WHITE	JIS
Ruber	NBR	Black	JIS
Surface	Paint	Red	Powder Coating-3M
Size	D280 x hight 345 (mm)		

ƯU ĐIỂM BÌNH CHỮA CHÁY TOMOKEN/特長

Các vật liệu cấu tạo bình chữa cháy được sử dụng loại tốt nhất, giúp tăng tuổi thọ và an toàn khi vận hành.

TMK製消火器の各部材は高級材料を使用しており、寿命も長く、安全です。

Các mối hàn được hàn bằng công nghệ CNC tự động. Giúp ổn định trong mọi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

各溶接箇所はCNC自動溶接機を使っており、耐圧性に優れ、ハードな環境でも対応可能です!

Bình được phủ lớp sơn tĩnh điện sơn bằng robot, tuổi thọ trên 5 năm.

表面はロボット粉体塗装機を使用しており、変色に強く5年以上の使用が可能です!

Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng.

バルブは真鍮材にクロームメッキを施していますので、錆に強く、耐腐食性にも優れています。

Đặc biệt, khác với van bình chữa cháy thông thường, van TOMOKEN được trang bị khóa an toàn, giúp bình tự điều áp trong điều kiện nắng nóng và môi trường khắc nghiệt nhất.

更に、他社製バルブと違い、TMK製バルブは安全ロック機能付きです。ハードな環境でも圧力を自動に調整できます。

Thân bình được sử dụng bằng vật liệu thép chịu áp lực, độ dày cao hơn so bình chữa cháy thông thường, giúp tăng khả năng chịu áp lực do nắng nóng, độ chịu mài mòn bởi chất chữa cháy và các tác động từ bên ngoài.

本体は国際基準材料から製作しており、一般消火器よりも分厚く耐腐食性に優れています。

